

ELEVAH®

61



MAX WORKING HEIGHT 3,9 m (WITHOUT STABILIZERS)

MAX WORKING HEIGHT 6,1 m (WITH STABILIZERS)

Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI.

The EXTERNAL use is possible with OVERSIZED STABILIZERS.

L'usage EXTERNE est possible en utilisant STABILISATEURS SURDIMENSIONNÉS.

EINSATZBEREICH: AUBENMit GRÖßEREN STÜTZEN.




Posible USO EXTERNO de la máquina con SALIENTES MAS AMPLIOS

U YTKOWANIE ZEWN TRZNE maszyny ze ZWI KSZONYMI STABILIZATORAMI



ELEVATOR 61

	Ohne Stützen	Mit Stützen
Maximale Arbeitshöhe	3,9 m	6,1 m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg	
Zulässige Personenhöchstzahl	1	
Einsatzbereich	Innen*	
A Höhe eingefahren	1700 mm	
B Plattform Höhe (eingefahren)	400 mm	
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1895 mm	4085 mm
D Maximale Abmessungen der Maschine	1187 mm	1297 mm
E	770 mm	1252 mm
F Korbabmessungen	680 mm	
G	700 mm	
H Max. Entfernung des Korbes	0 mm	275 mm
I	0 mm	30 mm
J Ablageschale Abmessungen	620 mm	
K	230 mm	
Traglast der Ablageschale	20 kg	
Maschinengewicht	219 kg	237 kg
Lenkrollen	Ø 200 x 50 mm	
Lenkrollen	Ø 150 x 45 mm	
Batterien	2 AGM - 12V 45Ah	
Batterie Ladegerät	110V – 230V 50/60HZ	
Max. Geschwindigkeit (Heben)	0,16 m/s	
Max. Geschwindigkeit (Senken)	0,21 m/s	
L Max. Druck pro Rad mit voller Last**	2,0 kN	-
L Max. Druck pro Stütze mit voller Last**	-	1,53 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen)***	Ca. 200	



* EINSATZBEREICH: AUßEN MIT GRÖßEREN STÜTZEN (Zubehör 61 ST)

Maximale Abmessungen der Maschine Stützen: 1722 mm (E) x 1297 mm (D)

In diesem Fall kann die Maschine nur im Innenbereich mit Auslegern verwendet werden.

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

*** Im Bezug auf die Version mit Batterien.

Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016