

ELEVAH® 70



Elevah 70 ist der vollständig aus Aluminium gefertigten Personenlift mit 7 Metern Arbeitshöhe, groß dimensioniertem Korb und dennoch kompakten Ausmaßen.

Garantierte Sicherheit bei allen Arbeiten in der Höhe (Wartung, Inspektion, Montage usw.).



ABNEHMBARE STEUERUNG
Zur Steuerung der Plattform vom Boden aus.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN



AT 10.1: Stromversorgung: 2x12V Batterien mit Power-Angriff am Traktor.

➤ **ANDERE ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN**
S. 46



Mit Hilfe von Auslegern und einer Positionierung des Korbs 70 cm über dem Boden kann eine Arbeitshöhe von bis zu 7 m erreicht werden.

ELEVAH[®] 70

		Ohne Stützen	Mit Stützen
Maximale Arbeitshöhe		6 m (Mit Korb in Position 2)	7,25 m (Mit Korb in Position 2)
Maximale Tragfähigkeit		200 kg	
Zulässige Personenhöchstzahl		1	
Einsatzbereich		Innen	
A	Höhe eingefahren	1700 mm	
B	Plattform Höhe (eingefahren)	380 mm	
C	Höhe vom Boden bis Trittfläche	970 mm	
D	Plattform Höhe (ausgefahren)	4000 mm	5250 mm*
E	Maximale Abmessungen der Maschine	1320 mm	1380 mm
F		780 mm	1350 mm
G	Korbabmessungen	780 mm	
H		850 mm	
I	Max. Entfernung des Korbes	0 mm	40 mm
J		0 mm	300 mm
K	Ablageschale Abmessungen	760 mm	
L		440 mm	
Traglast der Ablageschale		20 kg	
Maschinengewicht mit Auslegern, Stromversorgung 24V		430 kg	
Maschinengewicht mit Ausleger(Antrieb 220V 50/60Hz)		400 kg	
Stromversorgung 24V - 2 Pb-Säure-Batterien 12V		105 Ah	
Stromversorgung 24V - Batterieladegerät		110V - 220V	
Lenkrollen		Ø 200 x 50 mm	
Lenkrollen		Ø 150 x 45 mm	
Max. Geschwindigkeit (Heben)		0,2 m/s	
Max. Geschwindigkeit (Senken)		0,15 m/s	
L	Max. Druck pro Rad mit voller Last**	2,0 kN	
L	Max. Druck pro Stütze mit voller Last**	2,2 kN	
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen)***		200	

* Max. H erzielt mit Korb in Höhe - C -

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

*** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016

